

レシプロシェーカー

SR-1D

試験管や三角フラスコ等の容器に対応したリーズナブルな往復振とう機。

50mm振幅で強力振とうが可能、

『デジタルタイマー』も備えています。

New!



試験管ラック振とう台(別売)使用例

型名	SR-1D
振とう方式	往復振とう
振とう速度	50~250r/min (*)
振幅	50mm (固定)
許容負荷質量	約7kg (振とう台含む)
タイマー	タイマー機能(設定・表示 1~99h59min) ON→END OFF→ON OFF→ON→END 積算時間計(タイマー機能未使用時) 0~99h59min (以降表示切替) 100~9999h
振とう速度表示	デジタル
安全器/安全機能	過負荷時モーター保護回路、ヒューズ
本体外形寸法	570×435×247Hmm
本体質量	約45kg
電源/消費電力	AC100V・1.5A / 約60Wh
標準付属品	ヒューズ

(*) スプリングネット振とう台(E振とう台)使用時は、160r/min以下で振とうしてください。

リニューアルして操作性と利便性を向上しました。

他機種でも好評いただいていた「速度調整機能のデジタル化」と「デジタルタイマー運転機能」を採用しました。タイマー運転機能として使用しない間は積算時間計として機能します。

[オプション]: SR-1D / TS-10N 用振とう台




A振とう台
(試験管ラック)
¥55,000



B振とう台
(三角フラスコ/瓶)
¥55,000



C振とう台
(試験管・遠沈管)
¥110,000



E振とう台
(スプリングネット)
¥61,000

溶出試験振とう機

TS-10N/20N

土壤汚染対策法46号試験の改正に対応。溶出及び含有量試験による13号,18号,19号,46号の各種でポリ瓶の振とうに特化した強力振とう機。

New!



型名	TS-10N	TS-20N
振とう方式	往復振とう	
振とう速度/振幅	50~250r/min, 45mm (固定)	25~200r/min, 10~50mm 無段階可変(出荷時は45mm)
許容負荷重量	約10kg	約20kg
タイマー	あり(3種類のモード)	
本体外形寸法	740×439×459Hmm	820×601×591Hmm
本体質量	約70kg	約100kg
電源	AC100V・1A (消費電力: 約70W)	

(*) 振幅の変更は弊社サービスマンが行います。ご希望の場合はご連絡ください。

広口ポリ瓶	W.V. 1/2容量でのサイズと横置き架数			
	5L	3L	2L	1L
TS-10N	4個	6個	10個	21個
TS-20N	8個	10個	20個	36個

※ 容器はサンブラテック社(1L・2Lはクイックボトル、3L・5LはPE広口瓶)を使用において、溶液量により架数の加減をしてご使用ください。

※ 上記本数を設置して使用する場合は許容負荷重量以内であることをご確認ください。

タイマーはデジタル設定・デジタル表示で簡単操作



新しくなったタイマーは3種類のモードを備えています。

- タイマー設定部 振とう設定部
- ① 設定した時間のみ振とう (ON - END)
 - ② 設定した時間後に振とう (OFF - ON)
 - ③ 前日の定時前にセットして決まった時間振とうした後に終了 (OFF - ON - END)